

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Připraveno v souladu s nařízením evropské komise (EU) číslo 453/2010

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

K&N Olej pro vzduchové filtry

Synonyma

Žádné

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Ojel pro vzduchové filtry

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Rock Oil Company

90 Priestley Street

Warrington

Cheshire

WA5 1ST

Tel 00 (44) 1925 636191

Fax 00 (44) 1925 632499

e-mail: Sales @rockoil.co.uk

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace (během otevírací doby)

00 (44) 1925 636191 (8.00-17.00 UTC)

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Tento produkt je klasifikován jako:



Hořlavé plyny 1 GHS02

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Dodatek: Směs obsahuje <0.1%w/w 1,3-butadiene (číslo Einecs 203-450-8) proto klasifikace jako karcinogen nebo mutagen není povinná (Poznámka k části 3.2 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008).

2.2 Prvky označení

(Nařízení (ES) č. 1272/2008)

Signální slovo: Nebezpečí

Piktogramu



Nebezpečí věty

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Pokyn pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. — Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P403 Skladujte na dobře větraném místě.

P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.

P501 Odstraňte obsah/obal na základě předpisů dané země.

Směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

Doplňující informace Žádné

2.3 Další nebezpečnost

Žádné

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1 Směsi

Nařízení (ES) č. 1272/2008 a Směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES

Chemický název	Obsah V	CAS	EINECS	Symboly H-věty	Symboly/R-věty
Butane 40	<50%	68476-85-7	270-704-2	Hořlavé plyny 1 GHS02 H222 Extrémně hořlavý aerosol Plyny pod tlakem GHS04 H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.	F+ R12
Vysoce rafinovaný minerální olej	>50%	Směsi	-	Nejsou nebezpečné	Nejsou nebezpečné

Dodatek: Směs obsahuje <0.1%w/w 1,3-butadienu (číslo EINECS 203-450-8) proto klasifikace jako karcinogen nebo mutagen není povinná (poznámka k části 3.2 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008).

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Při styku s kůží : Může podráždit pokožku. Umyjte ihned pokožku větším množstvím mýdla a vody. Přetrvává-li podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Styk s očima : Může podráždit oči. Vyplachujte otevřené oči po dobu 15 minut s dostatečným množstvím vody. Přetrvává-li podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Vdechování : Může podráždit sliznici. Doprovodte podrážděnou osobu na čistý vzduch.

Při styku s kůží : Může podráždit sliznici. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Přetrvává-li podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Ponaučení pro poskytovatele první pomoci:

V případě poskytování první pomoci vždy dbejte na vlastní ochranu před vystavením se před chemikáliemi nebo krevními infekcemi a používejte gumové rukavice, masku a ochranu očí dle potřeby. Po poskytnutí první pomoci si umyjte ruce a pokožku mýdlem a vodou.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Viz. Oddíl 11

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Poznámky pro lékaře: Zacházení: Ošetřete podle symptomů

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

NEPOUŽÍVEJTE VODU. Použijte CO₂ nebo pěnu pro uhašení a ochladte nádoby což zabrání protržení.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při hoření vznikají dráždivé toxické a omamné plyny

5.3 Pokyny pro hasiče

Kde je potřeba použijte dýchací masku nebo přístroje. Použijte ochrannou dýchací masku s použitím vysoce účinného filtru. Zvažte použití polomasky (EN 149) nebo polomasky s ventily (EN 405) v kombinaci s předfiltry typu A2 (EN 141) a P2 / 3 (EN 143).

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte adekvátní větrání využitého pracovního prostoru. V případě, že jsou nádoby protržené uhaste veškerá zdroje hoření. Vyvětrejte daný prostor, zejména místa při podlaze.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Nepřipusťte vniknutí do kanalizace. Zajistěte další únik v případě, že je tak bezpečno učinit.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Použijte absorpční posypový materiál. Po smetení je nutné uklidit do označených nádob k odstranění. Vyčistěte kontaminované prostředí s dostatkem vody.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz. oddíly 8 a 13 pro další informace

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Zamezte styku s pokožkou a s očima. Zajistěte dobrou ventilaci pracovního prostředí. Zajistěte nejvhodnější možné zacházení při práci. Uchovávejte mimo dosah dětí.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Uchovávejte nádobu na dobře větraném místě. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Skladujte ve správně označených nádobách. Viz. Oddíl 10 pro neslučitelné materiály.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Viz. Popis přiložený s originálním obalem pro detailní použití.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Látka	Nařízení	Doba expozice
Opar, mineral	EH 40 2005	TWA 1 mg/m ³
	EH 40 2005	STEL 3 mg/m ³

8.2 Omezování expozice

Použijte s adekvátní ventilací. Nekuřte během použití

Ochrana očí/obličeje V případě spreje používejte ochranné brýle (minimální standard EN 166 345B).

Ochrana pokožky Rukavice odolné chemikáliím (PVC)

Ochrana dýchacích cest Použijte ochrannou dýchací masku s použitím vysoce účinného filtru. Zabraňte vdechnutí výparů spreje.

Hygienická opatření Umyjte důkladně místa, která přišla do kontaktu s pokožkou

Kontrolní opatření prostředí Viz. Oddíl 6 pro další informace.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Stav	Červená Kapalná
Zápach	Mírný
Zápach hranice	Nestanoveno
Hodnota pH	Neuvádí se
Teplota tání/mrznutí	Nestanoveno
Teplota varu	>280°C
Teplota rozmezí varu	Neuvádí se
Bod vzplanutí (tekuté skupenství)	240°C
Chlost odpařování	Nestanoveno
Zápalnost (solidní, plyn)	Extremně hořlavý
Tenze par (tekuté skupenství)	Očekává se nižší než 0.5 Pa při 20°C
Poměrná hustota	0.875gm/ml (nominální)
Celková hustota	Neuvádí se
Rozpustnost ve vodě	Nerzpustný
V jiných rozpouštědlech	Nestanoveno
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda	Log Pow se očekává více než 6
Samovznícení teplota (tekuté skupenství)	Očekává se >320°C
Teplota rozkladu	Nestanoveno
Viskozita (tekuté skupenství)	47.3 cSt
Nebezpečí exploze	U produktu nehrozí nebezpečí exploze
Oxidační vlastnosti	Materiál je bez okysličovadla

9.2 Další informace

Žádné

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Důkladně pročtěte veškeré informace v sekci 10.2-10.6.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

10.2 Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek. Nádoby mohou v ohni vybuchnout s efektem vyšlehnutí plamene.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nevyskytují se.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Teplota, jiskry, otevřený oheň a jiné zdroje možného zážehu.

10.5 Neslučitelné materiály

Silné kyseliny, oxidační činidla.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Kouř a jiné produkty teplotního rozkladu.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita

Orální LD50 očekává se > 2000 mg/kg.

Dermální LD50 očekává se > 2000 mg/kg.

Inhalace Úmyslné vdechování může mít v extrémní situaci fatální následky

Žíravé/ dráždivé pro kůži

Není předpoklad jako závažný zdroj dráždivé látky pokožky. Delší a opakované vystavení mokrého oděvu s materiálem může vyvolat zánět kůže. Příznaky se mohou projevovat zarudnutím pokožky, suchou pokožkou a popraskanou pokožkou.

Vážné poškození očí/podráždění očí

Může způsobit podráždění očí. Vyhledejte lékařské ošetření v případě že podráždění bude přetrvávat.

Dráždivost pro dýchací cesty

V případě rozptýlení materiálu do vzduchu nebo v případě vzniku výparů může vyvolat dráždivost sliznice a horních cest dýchacích.

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže

Kůži Není považováno

Dýchacích cest V případě vdechnutí může podráždit sliznici nebo cesty dýchací

Mutagenita v zárodečných buňkách Bez mutagenních projevů

Karcinogenita Bez karcinogenních projevů

Toxicita pro reprodukci Bez teratogenních projevů

Specifické cílové orgány, opakovaná expozice Údaje nejsou k dispozici

Další informace

Zdlouhavý nebo opakující se kontakt s produkty obsahující minerální oleje mohou poškodit pokožku zejména při vyšších teplotách. To může znamenat svědění, vyrážky zejména v případě špatné osobní hygieny. Styk s pokožkou by měl být minimalizován. Nanášení produktu pod tlakem na pokožku může vést k lokálnímu odumření tkáně pokud není produkt operačně odstraněn. Použité oleje mohou obsahovat nebezpečné příměsi, které se do produktu dostali během použití. Na míře koncentrace nebezpečných příměsí bude záležet riziko ohrožení zdraví a životního prostředí. S veškerým používaným olejem by mělo být nakládáno s opatrností s minimálním kontaktem s pokožkou.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Sladkovodní ryby

Produkt je v své podstatě netoxický

Sladkovodní bezobratlí

Produkt je v své podstatě netoxický

Řasy

Produkt je v své podstatě netoxický

Bakterie

Produkt je v své podstatě netoxický

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Bez předpokladu lehkého podlehnutí přirozeného rozkladu. Hlavní složky mají předpoklad ve své podstatě podlehnout přirozenému rozkladu, ale produkt může obsahovat části, které mohou v životním prostředí přetrvat.

12.3 Bioakumulační potenciál

Obsahuje složky, které se mohou chovat jako hromadící se bio složky.

12.4 Mobilita v půdě

Tekutý stav ve většině případů v rámci životního prostředí. Zdržuje se na vodní hladině. V moment vsáknutí do půdy se stave nemobilní.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Neuvedeny

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Není znám

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

Odstranění odpadu

Recyklujte nebo znehodnoťte v návaznosti na současně předpisy s uznaným odpadním dvorem nebo společností. Pravomoc společnosti s nakládat s odpadem by měla být smluvně ošetřena předem. Neznečišťujte půd, vodní zdroje nebo přírodní prostředí odpadem vznikajícím z tohoto produktu.

Odstranění produktu

Stejně jako pro Odstranění odpadu

Odstranění obalu

Recyklujte nebo zničte na základě platné legislativě s uznaným odpadním dvorem nebo společností.

Section 14 Transport information

14.1 Číslo OSN

1950

14.2 Náležitý název OSN pro zásilku

Aerosol

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

2

14.4 Obalová skupina

II

BEZPEČNOSTNÍ LIST

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Není regulováno

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Není regulováno

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

Nevztahuje se

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

EU směrnice aerosol (75/324/EEC)

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Chemické bezpečnostní vyhodnocení nebylo provedeno.

ODDÍL 16: Další informace

Etiketa obsahu: Extrémně hořlavý
Datum vydání: 01/10/2011, verze 1.0
Datum revize: 08/01/2016, verze 1.2

R-věty:

R12 Extrémně hořlavý

Standardní věta o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Pokyn pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. — Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P403 Skladujte na dobře větraném místě.

P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.

P501 Odstraňte obsah/obal na základě předpisů dané země.

Informace uvedené v tomto BL je vygenerována jako přehled a návod pro bezpečné použití, skladování a zacházení s výrobkem. Informace uvedené jsou správné dle našeho nejlepšího svědomí a vědomí v den vydání tohoto BL, nicméně bez záruky naprosté přesnosti a správnosti. Informace uvedené se týkají a jsou vymezené pouze pro tento označený materiál a nejsou platné pro kombinaci použití materiálu s jinými materiály nebo procesy.



Verze 1.2: 08/01/2016

Strana 8 z 16

99-5000EU

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Zpracováno pro:

K&N Filters (Europe) Ltd.

Unit 9

Ashville Way

RUNCORN

United Kingdom

Tel: +44 1925 636950

K&N Engineering, Inc.

PO Box 1329

Riverside, California 92502

United States

Tel: +1 951 826 4000

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Připraveno v souladu s nařízením evropské komise (EU) číslo 453/2010

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

K&N Power Kleen™

Synonyma

Čistič vzduchových filtrů

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Čistič vzduchových filtrů

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

K&N Rock Oil Company

90 Priestley Street

Warrington

Cheshire

WA5 1ST

Tel 00 (44) 1925 636191

Fax 00 (44) 1925 632499

e-mail: sales@rockoil.co.uk

1.5 Telefonní číslo pro naléhavé situace (během otevírací doby)

00 (44) 1925 636191 (8.00-17.00 UTC)

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Tento produkt je klasifikován jako:



Vážné poškození očí 1: H318: Způsobuje vážné poškození očí.

Pro celé vysvětlení R- a H- věty odkazujeme na oddíl 16.

2.2 Prvky označení

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Piktogramu:



Signální slovo:

Nebezpečí

Nebezpečí věty:

H318: Způsobuje vážné poškození očí.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Pokyn pro bezpečné zacházení:

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.

P337 + P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P405: Skladujte uzamčené.

P501: Odstraňte obsah/obal na základě předpisů dané země.

Doplňující informace

Neiontové povrchově aktivní látky 5 % nebo více, avšak méně než 15 %.

2.3 Další nebezpečnost

Rozlití může způsobit nebezpečí uklouznutí

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1 Směsi

Nařízení (ES) č. 1272/2008 a Směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES

Chemický název	Obsah V	CAS	EINECS	Symbole H-věty	Symbole/R-věty
Voda	80-90%				
Alkohol ethoxylát	<1-10%	68439-46-3	614-482-0	Akutní toxicita 4 H302 Vážné poškození očí 1 H318	Xn:R22 Xi:R41
PME (2-methoxymethyl ethoxy) propanol	1-10%	34590-94-8	252-104-2		
Odpěňovač	0-0.5%				
Barvivo	0-0.5%				
Ethanolamine (2-aminoethanol)	0-0.5%	141-43-5	205-483-3	Akutní toxicita 4 H332 Akutní toxicita 4 H312 Akutní toxicita 4 H302 Žiravost pro kůži 1B H314	Xn:R20/21/ 22 C:R34

Dodatek: Neiontové povrchově aktivní látky 5 % nebo více, avšak méně než 15 %.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Při styku s kůží : Může podráždit pokožku. Umyjte ihned pokožku větším množstvím mýdla a vody.

Kontaminované oblečení svlékněte a vyperte před dalším použitím. Přetrvává-li podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Styk s očima : Může podráždit oči. Vyplachujte otevřené oči po dobu 15 minut s dostatečným množstvím vody

Přetrvává-li podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Vdechování : Může podráždit sliznici. Doprovodte podrážděnou osobu na čistý vzduch. Při dýchacích potížích volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Při styku s kůží : Může podráždit sliznici. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Přetrvává-li podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Ponaučení pro poskytovatele první pomoci: V případě poskytování první pomoci vždy dbejte na vlastní ochranu před vystavením se před chemikáliemi nebo krevními infekcemi a používejte gumové rukavice, masku a ochranu očí dle potřeby. Po poskytnutí první pomoci si umyjte ruce a pokožku mýdlem a vodou.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Viz. oddíl 11

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Poznámky pro lékaře: Zacházení: Ošetřete podle symptomů

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Použijte CO₂, hasící prášek nebo pěnu pro uhašení. Použijte hasící prostředky vhodné pro uhašení požáru danému prostředí a podmínkám.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při hoření vznikají dráždivé toxické a omamné plyny.

5.3 Pokyny pro hasiče

Kde je potřeba použijte dýchací masku nebo přístroje. Použijte ochrannou dýchací masku s použitím vysoce účinného filtru. Zvažte použití polomasky (EN 149) nebo polomasky s ventily (EN 405) v kombinaci s předfiltry typu A2 (EN 141) a P2 / 3 (EN 143).

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte adekvátní větrání využitého pracovního prostoru.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Nepřipusťte vniknutí do kanalizace. Zajistěte další únik v případě, že je tak bezpečno učinit.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Použijte absorpční posypový materiál. Po smetení je nutné uklidit do označených nádob k odstranění. Vyčistěte kontaminované prostředí s dostatkem vody.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz. oddíly 8 a 13 pro další informace

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Zamezte styku s pokožkou a s očima. Zajistěte dobrou ventilaci pracovního prostředí. Zajistěte nejvhodnější možné zacházení při práci.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Uchovávejte nádobu na dobře větraném místě. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Skladujte ve správně označených nádobách. Viz. oddíl 10 pro neslučitelné materiály.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Viz. popis příložený s originálním obalem pro detailní použití.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

PME	WEL 8-hr limit ppm: 50 WEL 15 min limit ppm: -	WEL 8-hr limit mg/m ³ : 308 WEL 15 min limit mg/m ³ : -
Ethanolamine	WEL 8-hr limit ppm: 1 WEL 15 min limit ppm: 3	WEL 8-hr limit mg/m ³ : 2.5 WEL 15 min limit mg/m ³ : 7.6

8.2 Omezování expozice

Použijte s adekvátní ventilací.

Ochrana očí/obličejů

V případě spreje používejte ochranné brýle (minimální standard EN 166 345B).

Ochrana pokožky

Rukavice odolné chemikáliím (PVC)

Ochrana dýchacích cest

Použijte ochrannou dýchací masku s použitím vysoce účinného filtru.

Hygienická opatření

Umyjte důkladně místa, která přišla do kontaktu s pokožkou

Kontrolní opatření prostředí

Viz. oddíl 6 pro další informace.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Stav	Červená Kapalná
Zápach	Mírný
Zápach hranice	Nestanoveno
Hodnota pH	8.5 (nominální)
Teplota tání/mrznutí	Nestanoveno
Teplota varu	100°C
Teplota rozmezí varu	Neuvádí se
Bod vzplanutí	Neuvádí se
Chlost odpařování	Nestanoveno
Zápalnost (solidní, plyn)	Neuvádí se
Meze výbušnosti horní mez	Neuvádí se
Meze výbušnosti dolní mez	Neuvádí se
Tenze par	Nestanoveno
Poměrná hustota	1.015gm/ml (nominální)
Celková hustota	Neuvádí se
Rozpustnost ve vodě	Celková
V jiných rozpouštědlech	Nestanoveno
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda	Neuvádí se
Samovznícení teplota	Neuvádí se
Teplota rozkladu	Nestanoveno
Viskozita	Nestanoveno
Nebezpečí exploze	U produktu nehrozí nebezpečí exploze
Oxidační vlastnosti	Materiál je bez okysličovadla

9.2 Další informace

Žádné

BEZPEČNOSTNÍ LIST

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Důkladně pročtěte veškeré informace v sekci 10.2-10.6.

10.2 Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nevyskytují se

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Nestanoveno

10.5 Neslučitelné materiály

Silné kyseliny, oxidační činidla.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Kouř a jiné produkty teplotního rozkladu.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita: Není klasifikován

Alkohol ethoxylát 68439-46-3

Orální LD50 > 2000 mg/kg (krysa)

Dermální LD50 > 2000 mg/kg (králíček)

Inhalace Údaje nejsou k dispozici

Žíravé/ dráždivé pro kůži

Není předpoklad jako závažný zdroj dráždivé látky pokožky. Delší a opakované vystavení mokrého oděvu s materiálem může vyvolat zánět kůže. Příznaky se mohou projevovat zarudnutím pokožky, suchou pokožkou a popraskanou pokožkou.

Vážné poškození očí/podráždění očí

Může způsobit podráždění očí. Vyhledejte lékařské ošetření v případě že podráždění bude přetrvávat.

Dráždivost pro dýchací cesty

V případě rozptýlení materiálu do vzduchu nebo v případě vzniku výparů může vyvolat dráždivost sliznice a horních cest dýchacích.

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže

Kůži

Dýchacích cest

Mutagenita v zárodečných buňkách

Karcinogenita

Toxicita pro reprodukci

Specifické cílové orgány, opakovaná expozice

Další informace

Údaje nejsou k dispozici

Údaje nejsou k dispozici

Bez mutageních projevů

Bez karcinogeních projevů

Bez teratogeních projevů

Údaje nejsou k dispozici

Předchozí stav pokožky může být přetěžující okolností nadbytečného a opakovaného vystavení.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Sladkovodní ryby

Sladkovodní bezobratlé

Řasy

Bakterie

Údaje nejsou k dispozici

Údaje nejsou k dispozici

Údaje nejsou k dispozici

Údaje nejsou k dispozici

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Z více jak 90% biodegradabilní

12.3 Bioakumulační potenciál

Není znám

12.4 Mobilita v půdě

Předpoklad plné mobility

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Neuvedeny

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Není znám

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Odstraňte obsah/obal na základě předpisu dané zeme

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 Číslo OSN

Není regulováno

14.2 Náležitý název OSN pro zásilku

Není regulováno

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Není regulováno

14.4 Obalová skupina

Není regulováno

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Není regulováno

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Není regulováno

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

Nevztahuje se

BEZPEČNOSTNÍ LIST

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Není regulováno

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Chemické bezpečnostní vyhodnocení nebylo provedeno.

ODDÍL 16: Další informace

Etiketa obsahu: Neiontové povrchově aktivní látky 5 % nebo více, avšak méně než 15 %.
Datum vydání: 01/10/2011, verze 1.0
Datum revize: 08/01/2016, verze 1.2

R-věty:

R22: Zdraví škodlivý při požití

R41: Nebezpečí vážného poškození očí

Standardní věta o nebezpečnosti:

H302: Zdraví škodlivý při požití.

H312: Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H314: Způsobuje těžké popálení kůže.

H318: Způsobuje vážné poškození očí.

H332: Zdraví škodlivý při vdechování.

Pokyn pro bezpečné zacházení:

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.

P337 + P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P405: Skladujte uzamčené.

P501: Odstraňte obsah/obal na základě předpisů dané země.

Informace uvedené v tomto BL je vygenerována jako přehled a návod pro bezpečné použití, skladování a zacházení s výrobkem. Informace uvedené jsou správné dle našeho nejlepšího svědomí a vědomí v den vydání tohoto BL, nicméně bez záruky naprosté přesnosti a správnosti. Informace uvedené se týkají a jsou vymezené pouze pro tento označený materiál a nejsou platné pro kombinaci použití materiálu s jinými materiály nebo procesy.

Zpracováno pro:

K&N Filters (Europe) Ltd.

Unit 9

Ashville Way

RUNCORN

United Kingdom

Tel: +44 1925 636950



Verze 1.2: 08/01/2016
Strana 16 z 16
99-5000EU

BEZPEČNOSTNÍ LIST

K&N Engineering, Inc.
PO Box 1329
Riverside, California 92502
United States
Tel: +1 951 826 4000