

SÄKERHETS DATABLAD

Upprättad enligt kommissionens förordning (EG) nr 453/2010

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

K&N Luftfilterolja

Synonymer

Inga

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Luftfilterolja

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Rock Oil Company

90 Priestley Street

Warrington

Cheshire

WA5 1ST

Tel 00 (44) 1925 636191

Fax 00 (44) 1925 632499

e-mail: Sales @rockoil.co.uk

1.4 Telefonnummer för nödsituationer (under kontorstid)

112 – begär Giftinformation

00 44 1925 636191 (8.00-17.00 UTC)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Förordning (EG) nr 1272/2008

Denna produkt är klassificerad som:



Brandfarliga gaser, farokategori 1 GHS02

H222 Extremt brandfarlig aerosol

H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Obs: Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagent eftersom produkten innehåller mindre än 0,1 viktprocent 1,3-butadien (Eines-nr 203-450-8). (Anmärkning K till tabell 3.2 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008.

För fullständig text av R- och H-fraser se avsnitt 16

2.2 Märkningsuppgifter

Förordning (EG) nr 1272/2008

Signalord: Fara

Faropiktogram



Faroangivelse

H222 Extremt brandfarlig aerosol

SÄKERHETS DATABLAD

H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Skyddsangivelse:

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden.

P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

P403 Förvaras på väl ventilerad plats.

P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F

P501 Innehållet lämnas som farligt avfall och behållaren lämnas för återvinning.

Direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG

Undvik kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Vid olycksfall eller om du mår dåligt kontakta läkare omedelbart (visa om möjligt etiketten).

Kompletterande märkningen Inga

2.3 Andra faror

Inga

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Blandningar

Förordning (EG) nr 1272/2008 och direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG

Ingrediens	Konc.	CAS	EINECS	Symboler H Fraser	Symboler/ R Fraser
Butan 40	<50%	68476-85-7	270-704-2	Brandfarliga gaser, 1 GHS02 H222 Extremt brandfarlig aerosol. Gaser under tryck GHS04 H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.	F+ R12
Högt raffinerade mineraloljor	>50%	Blandningar	-	Icke-farligt	Icke-farligt

Obs: Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagent eftersom produkten innehåller mindre än 0,1 viktprocent 1,3-butadien (Einecs-nr 203-450-8). (Anmärkning K till tabell 3.2 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Hudkontakt: Kan orsaka irritation på hud. Tvätta omedelbart med tvål och vatten. Tag av förorenade kläder. Uppsök läkare om irritation eller symtom kvarstår.

Ögonkontakt: Kan orsaka irritation i ögonen. Skölj genast med mycket tempererat vatten i 15 minuter, håll ögonlocken brett isär. Uppsök läkare om irritation eller symtom kvarstår.

Inandning: Kan irritera slemhinnor. Flytta genast den skadade till frisk luft.

Förtäring: Kan irritera slemhinnor. Framkalla inte kräkning. Uppsök läkare om irritation eller symtom kvarstår.

SÄKERHETS DATABLAD

Råd för första hjälpen: Den som ger första hjälpen skall alltid skydda sig mot exponering för kemikalier eller blodburna sjukdomar genom att bära handskar, mask och skyddsglasögon som är lämpligt. Efter att givit första hjälpen tvätta huden med tvål och vatten.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Se avsnitt 11.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Råd till läkare: Behandla symtomatiskt

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Använd inte vatten. Använd CO₂ eller skum. Kyl behållare för att förhindra brott.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Förbränning ger irriterande, giftig och motbjudande rök.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Bär lämplig andningsutrustning om nödvändigt. En gastub utrustad med organisk gaser och ångor med en inbyggt partikelfilter bör övervägas. Halvmasker (EN 149) eller ventil halvmasker (EN 405) i kombination med typ A2 (EN 141) och P2 / 3 (EN 143) förfilter kanske övervägas.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Sörj för god ventilation av arbetsplatsen. Om containrar spruckit släck alla antändningskällor. Ventilera området, särskilt på låg nivå.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Låt inte hamna i avlopp. Förhindra ytterligare spill om det säkert att göra så.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Sug upp med inert absorberande material. Sopa upp och för över till lämplig märkt förvaring behållare. Rengör spill området grundligt med mycket vatten.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 och 13 för ytterligare information.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Undvik kontakt med ögon och hud. Sörj för god ventilation i arbetsområdet. Anta bästa manuell hantering överväganden vid hantering, transport och dosering. Förvaras oåtkomligt för barn.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras svalt och torrt i väl ventilerat utrymme. Håll behållare väl tillslutna. Förvaras i korrekt märkta behållare. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Se avsnitt 10 för oförenliga material.

7.3 Specifik slutanvändning

Se anvisningar som medföljer originalförpackningen för detaljer om användning.

SÄKERHETS DATABLAD

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Oljedimma

Nivågränsvärde 1 mg/m³

Korttidsvärde 3 mg/m³

8.2 Begränsning av exponeringen

Använd med tillräcklig ventilation. Rök inte under användning.

Ögon/ansiktsskydd

Skyddsglasögon som minst uppfyller kraven i standard EN 166 345B ska övervägas om det finns en möjlighet till ögonkontakt med produkten.

Kemikalieresistenta handskar (PVC)

Hudskydd

Andningsskydd

Använd andningsskydd med en kombinerad filterpatron för organiska ångor och hög effektivitet så att inte rekommenderade gränsvärdet ska överskridas. Undvik inandning av spray.

Hygieniska åtgärder

Tvätta noggrant efter hantering av denna produkt.

Miljöexponeringen

Se avsnitt 6 för mer information.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Röd vätska

Lukt

Mild

Lukttröskel

Ej fastställd

pH-värde

Inte tillämplig

Smältpunkt/frys punkt

Ej fastställd

Initial kokpunkt (flytande)

>280°C

Kokpunktsintervall

Inte tillämplig

Flampunkt (flytande)

240°C

Avdunstningshastighet

Ej fastställd

Brandfarlighet (fast form, gas)

Extremt brandfarligte

Ångtryck (flytande)

Förväntas vara mindre än 0,5 Pa vid 20 ° C

Ångdensitet

0.875gm/ml (nominell)

Relativ densitet (flytande)

Inte tillämplig

Vatenlöslighet

Olöslig

Andra lösligheter

Ej fastställd

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten

Log Pow förväntas vara större än 6

Självantändningstemperatur punkt (flytande)

Förväntas vara >320°C

Sönderfallstemperatur

Ej fastställd

Viskositet (flytande)

47.3 cSt

Explosiva egenskaper

Materialet har inga explosiva egenskaper

Oxiderande egenskaper

Materialet är en icke-oxiderande ämne

9.2 Annan information

Inga

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Noggrant granska alla uppgifter i avsnitten 10.2-10.6

SÄKERHETS DATABLAD

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden. Aerosolerförpackningar kan spricka vid en brand med utsläpp av brandfarlig drivgas som följd.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Kommer inte att inträffa

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Värme, gnistor, öppen eld eller andra antändningskällor.

10.5 Oförenliga material

Starka syror, oxiderande ämnen.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Rök och andra produkter från termisk nedbrytning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

Oral LD50 förväntas vara > 2000 mg / kg.

Delmal LD50 förväntas vara > 2000 mg / kg.

Inandning Avsiktlig inandning kan vara dödlig i extrema förhållanden.

Frätande/irriterande på huden

Förväntas inte vara ett primärt hudirriterande. Långvarig eller upprepad exponering från kläder våt av material kan orsaka dermatit. Symtomen kan vara rodnad, uttorkning eller sprickbildning i huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kan orsaka irritation i ögonen. Uppsök läkare om irritationen kvarstår.

Luftvägsirritation

Om materialet förångas eller uppvärmning orsakar gaser som kommer att genereras exponering kan orsaka irritation i slemhinnor och övre luftvägar.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Hud

Luftvägarna

Förväntas inte vara allergiframkallande vid hudkontakt

Om dimma eller aerosol kan orsaka svag irritation i andningsvägarna.

Mutagenitet i könsceller

Inga mutagena effekter har rapporterats

Carcinogenicitet

Inga cancerogena effekter har rapporterats

Reproduktionstoxicitet

Inga teratogena effekter har rapporterats.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Inga data tillgängliga

Övrig information

Långvarig och / eller upprepad kontakt med produkter

som innehåller mineralolja kan leda till avfettning av huden, särskilt vid höjda temperaturer. Detta kan leda till irritation och eventuellt dermatit, särskilt vid dålig personlig hygien. Hudkontakt bör minimeras. Högtrycksinjektion av produkt in i huden kan leda till lokal nekros om produkten inte avlägsnas kirurgiskt. Spillolja kan innehålla farliga föroreningar som ansamlats under användningen. Koncentrationen av sådana föroreningar beror på användningen och de kan utgöra risker för hälsa och miljö vid avyttring. ALLA använda oljor skall hanteras med försiktighet och hudkontakt undvikas så långt som möjligt.

SÄKERHETS DATABLAD

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Insjöfisk

Produkten förväntas vara praktiskt taget icke-giftigt

Ryggradslösa sötvattensdjur

Produkten förväntas vara praktiskt taget icke-giftigt

Alger

Produkten förväntas vara praktiskt taget icke-giftigt

Bakterier

Produkten förväntas vara praktiskt taget icke-giftigt

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Förväntas inte vara lätt biologiskt nedbrytbar. De huvudsakliga beståndsdelarna förväntas vara potentiellt biologiskt nedbrytbara, men produkten innehåller komponenter som kan vara persistenta i miljön.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Innehåller komponenter som kan bioackumuleras.

12.4 Rörligheten i jord

Vätska under normala förhållanden. Flyter på vatten. Vid spill på mark kommer produkten att absorberas starkt till jordpartiklar och är därför inte rörlig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inte tillgänglig

12.6 Andra skadliga effekter

Inga kända

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Återvinn eller kasta i enlighet med gällande bestämmelser, av en godkänd anläggning eller entreprenör. Behörigheten för entreprenören att hantera tillfredsställande med denna typ av produkt bör fastställas i förväg. Inte förorenar mark, vatten eller miljö med avfallet produkten. Avloppsvatten bör ej avledas genom utsläpp till avloppssystem.

Produkten Avfallshantering

Som för avfallshantering.

Behållare Avfallshantering

Återvinn eller kassera i enlighet med gällande lagstiftning med en godkänd anläggning eller entreprenör.

AVSNITT 14: Transport information

14.1 UN-nummer

1950

14.2 Officiell transportbenämning

Aerosoler

SÄKERHETS DATABLAD

14.3 Faroklass för transport

2

14.4 Förpackningsgrupp

II

14.5 Miljöfaror

Inte reglerat

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Inte reglerat

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillämpligt

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU: aerosoldirektiv (75/324/EEG)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Märkning avseende innehållet R12 Extremt brandfarligt

Skapat datum 01/10/2011, version 1.0

Reviderat datum **08/01/2016, version 1.2**

Relevanta R- fraser

R12 Extremt brandfarligt

Faroangivelse, H-fraser

H222 Extremt brandfarlig aerosol.

H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Skyddsangivelse:

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden.

P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

P403 Förvaras på väl ventilerad plats.

P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F.

P501 Innehållet lämnas som farligt avfall och behållaren lämnas för återvinning.

De uppgifter som lämnas i detta datablad är endast avsedd som vägledning för säker användning, lagring och hantering av produkten. Denna information är korrekt efter bästa förmåga och kunskap vid tidpunkten för publicering, men ingen garanti lämnas om dess riktighet. Denna information hänför sig



Version 1.2: 08/01/2016

Sida 8 av 16

99-5000EU

SÄKERHETS DATABLAD

endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller någon annan process.

Prepared for:
K&N Filters (Europe) Ltd.
Unit 9
Ashville Way
RUNCORN
United Kingdom
Phone: +44-1925-636950

K&N Engineering, Inc.
PO Box 1329
Riverside, California 92502
United States
Phone: +1 951 826 4000

SÄKERHETS DATABLAD

Upprättad enligt kommissionens förordning (EG) nr 453/2010

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.2 Produktbeteckning

K&N Power Kleen™

Synonymer

Luftfilterrengöring

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Luftfilter Rengöringsmedel

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Rock Oil Company

90 Priestley Street

Warrington

Cheshire

WA5 1ST

Tel 00 (44) 1925 636191

Fax 00 (44) 1925 632499

e-mail: Sales @rockoil.co.uk

1.5 Telefonnummer för nödsituationer (under kontorstid)

112 - begär Giftinformation.

00 44 1925 636191 (8.00-17.00 UTC)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Förordning (EG) nr 1272/2008

Denna produkt är klassificerad som:



Allvarlig ögonskada 1: H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

För fullständig text av R-och H-fraser se avsnitt 16

2.2 Märkningsuppgifter

Förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram



Signalord

Fara

SÄKERHETS DATABLAD

Faroangivelse

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelse:

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P405 Förvaras inlåst.

P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala föreskrifter.

Kompletterande märkningen

Nonjontensider 5% och däröver, men mindre än 15%.

2.3 Andra faror

Spill kan skapa en halkrisk.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Blandningar

Förordning (EG) nr 1272/2008 och direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG

Ingrediens	Konc.	CAS	EINECS	Symboler H Fraser	Symboler/ R Fraser
Vatten	80-90%				
Tridecyl alkohol etoxilat	<1-10%	68439-46-3	614-482-0	Akut Tox.4 H302 Allvarlig ögonskada 1 H318	Xn:R22 Xi:R41
PME (2-methoxymethylethoxy) propanol	1-10%	34590-94-8	252-104-2		
Antiskummedel	0-0.5%				
Färg	0-0.5%				
Etanolamin (2-aminoetanol)	0-0.5%	141-43-5	205-483-3	Akut Tox. 4 H332 Akut Tox. 4 H312 Akut Tox. 4 H302 Frätande på huden. 1B H314	Xn:R20/21/22 C:R34

NB Innehåller 5% och däröver, men mindre än 15% nonjontensider.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Hudkontakt: Kan orsaka irritation på hud. Tvätta omedelbart med tvål och vatten. Avlägsna förorenade kläder och tvätta innan de används igen. Uppsök läkare om irritation eller symtom kvarstår.

Ögonkontakt: Kan orsaka irritation i ögonen. Skölj genast med mycket tempererat vatten i 15 minuter, håll ögonlocken brett isär. Uppsök läkare om irritation eller symtom kvarstår.

Inandning: Kan irritera slemhinnor. Flytta genast den skadade till frisk luft. Om du får luftvägssymtom Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Förtäring: Kan irritera slemhinnor. Framkalla inte kräkning. Uppsök läkare om irritation eller symtom kvarstår.

SÄKERHETS DATABLAD

Råd för första hjälpen: Den som ger första hjälpen skall alltid skydda sig mot exponering för kemikalier eller blodburna sjukdomar genom att bära handskar, mask och skyddsglasögon som är lämpligt. Efter att givit första hjälpen tvätta huden med tvål och vatten.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Se avsnitt 11.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Råd till läkare: Behandla symtomatiskt

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Vid brand: Använd CO₂, pulver eller skum för utrotning. Använd släckmedel lämpligt för omgivande brand.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Förbränning ger irriterande, giftig och motbjudande rök.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Bär lämplig andningsutrustning om nödvändigt. En gastub utrustad med organisk gaser och ångor med en inbyggt partikelfilter bör övervägas. Halvmasker (EN 149) eller ventil halvmasker (EN 405) i kombination med typ A2 (EN 141) och P2 / 3 (EN 143) förfilter kanske övervägas.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Sörj för god ventilation av arbetsplatsen.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Låt inte hamna i avlopp. Förhindra ytterligare spill om det säkert att göra så.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Sug upp med inert absorberande material. Sopa upp och för över till lämplig märkt förvaring behållare. Rengör spill området grundligt med mycket vatten.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 och 13 för ytterligare information.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Undvik kontakt med ögon och hud. Sörj för god ventilation i arbetsområdet. Anta bästa manuell hantering överväganden vid hantering, transport och dosering.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras svalt och torrt väl ventilerat utrymme. Håll behållare väl tillslutna. Förvaras i korrekt märkta behållare. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Se avsnitt 10 för oförenliga material.

SÄKERHETS DATABLAD

7.3 Specifik slutanvändning

Se anvisningar som medföljer originalförpackningen för detaljer om användning.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

PME	WEL 8-hr gräns ppm: 50	WEL 8-hr gräns mg/m ³ : 308
	WEL 15 min gräns ppm: -	WEL 15 min gräns mg/m ³ : -
Ethanolamin	WEL 8-hr gräns ppm: 1	WEL 8-hr gräns mg/m ³ : 2.5
	WEL 15 min gräns ppm: 3	WEL 15 min gräns mg/m ³ : 7.6

8.2 Begränsning av exponeringen

Använd med tillräcklig ventilation.

Ögon/ansiktsskydd

Skyddsglasögon som minst uppfyller kraven i standard EN 166 345B ska övervägas om det finns en möjlighet till ögonkontakt med produkten.

Hudskydd

Kemikalieresistenta handskar (PVC)

Andningsskydd

Använd andningsskydd med en kombinerad filterpatron för organiska ångor och hög effektivitet så att inte rekommenderade gränsvärden överskrids.

Hygieniska åtgärder

Tvätta noggrant efter hantering av denna produkt.

Miljöexponeringen

Se avsnitt 6 för mer information.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	Röd vätska
Lukt	Mild
Luktröskel	Ej fastställd
pH-värde	8.5 (nominell)
Smältpunkt/frys punkt	Ej fastställd
Initial kokpunkt	100°C
Kokpunktsintervall	Inte tillämplig
Flampunkt	Inte tillämplig
Avdunstningshastighet	Ej fastställd
Brandfarlighet (fast form, gas)	Inte tillämplig
Undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns	Inte tillämplig
Övre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns	Inte tillämplig
Ångtryck	Förväntas vara mindre än 0,5 Pa vid 20 ° C
Ångdensitet	1.015gm/ml (nominell)
Relativ densitet	Inte tillämplig
Vattenlöslighet	Totalt
Andra lösligheter	Ej fastställd
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	Inte tillämplig
Självantändningstemperatur punkt	Inte tillämplig
Sönderfallstemperatur	Ej fastställd
Viskositet	Ej fastställd
Explosiva egenskaper	Materialet har inga explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper	Materialet är en icke-oxiderande ämne

SÄKERHETS DATABLAD

9.2 Annan information

Inga

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Noggrant granska alla uppgifter i avsnitten 10.2-10.6.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Kommer inte att inträffa.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Ej fastställt.

10.5 Oförenliga material

Starka syror, oxiderande ämnen.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Rök och andra produkter från termisk nedbrytning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Klassificeringen av riskerna är baserade på kunskap om toxiciteten av denna produkts komponenter.

Akut toxicitet: Inte klassificeras

68439-46-3 alkoholetoxylat

LD/LC50-values relevanta för klassificering:

Oral LD50 >2000 mg / kg (kanin)

Dermal LD50 > 2000 mg / kg (råtta)

Inandning Inga data tillgängliga

Frätande/irriterande på huden

Förväntas inte vara ett primärt hud irriterande. Långvarig eller upprepad exponering från kläder våt av material kan orsaka dermatit. Symtomen kan vara rodnad, uttorkning eller sprickbildning i huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kan orsaka irritation i ögonen. Uppsök läkare om irritationen kvarstår.

Luftvägsirritation

Om materialet förångas eller att uppvärmning orsakar gaser som kommer att generera exponering kan orsaka irritation i slemhinnor och övre luftvägar.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Hud

Inga data tillgängliga

Luftvägarna

Inga data tillgängliga

Mutagenitet i könsceller

Inga mutagena effekter har rapporterats

SÄKERHETS DATABLAD

Carcinogenicitet
Reproduktionstoxicitet
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
Övrig information

Inga cancerogena effekter har rapporterats
Inga teratogena effekter har rapporterats.
Inga data tillgängliga
Redan existerande hud problem kan förvärras vid
långvarig eller upprepad exponering.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Insjöfisk
Ryggradslösa sötvattensdjur
Alger
Bakterier

Inga övriga data tillgängliga
Inga övriga data tillgängliga
Inga övriga data tillgängliga
Inga övriga data tillgängliga

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Mer än 90% biologiskt nedbrytbara

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Har inte bioackumuleras

12.4 Rörligheten i jord

Förväntas vara helt mobil

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inte tillgänglig

12.6 Andra skadliga effekter

Inga kända

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Innehållet lämnas som farligt avfall och behållaren lämnas för återvinning. Avloppsvatten bör ej avledas genom utsläpp till avloppssystem.

AVSNITT 14: Transport information

14.1 UN-nummer

Inte reglerat

14.2 Officiell transportbenämning

Inte reglerat

14.3 Faroklass för transport

Inte reglerat

14.4 Förpackningsgrupp

Inte reglerat

14.5 Miljöfaror

Inte reglerat

SÄKERHETS DATABLAD

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Inte reglerat

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillämpligt

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Förordning (EG) nr 648/2004

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Märkning avseende innehållet Nonjontensider 5% och däröver, men mindre än 15%.

Skapad datum 01/10/2011, version 1.0

Reviderad datum **08/01/2016, version 1.2**

Relevanta R- fraser

R22 Farligt vid förtäring

R41 Risk för allvarliga ögonskador

Faroangivelse, H-fraser:

H302 Skadligt vid förtäring.

H312 Skadligt vid hudkontakt

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H332 Skadligt vid inandning

Skyddsangivelse:

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P405 Förvaras inlåst.

P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala föreskrifter.

De uppgifter som lämnas i detta datablad är endast avsedd som vägledning för säker användning, lagring och hantering av produkten. Denna information är korrekt efter bästa förmåga och kunskap vid tidpunkten för publicering, men ingen garanti lämnas om dess riktighet. Denna information hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller någon annan process.

Prepared for:

K&N Filters (Europe) Ltd.

Unit 9

Ashville Way



Version 1.2: 08/01/2016
Sida 16 av 16
99-5000EU

SÄKERHETS DATABLAD

RUNCORN
United Kingdom
Phone: +44 1925-636950

K&N Engineering, Inc.
PO Box 1329
Riverside, California 92502
United States
Phone: +1 951 826 4000